

РАЗМЕРЫ ПРОЕМА

СЕРИЯ	Standard				
Ширина панельной секции, мм	2550				2350
Высота панельной секции, мм	1030	1530	1730	2030	2530
Высота ограждения, мм	1050	1550	1750	2050	2550
Диаметр столба, мм	70				
Толщина продольного и поперечного прутка, мм	4/5				
Размер ячейки (Ш × В), мм	50 × 100	50 × 150/200/250			
Кол-во крепежных комплектов на один столб, шт.	2		3		4
Поверхностная плотность цинка не менее, г/м ²	80				
Толщина порошкового покрытия не менее, мкм	120				
СЕРИЯ	Eco				
Ширина панельной секции, мм	2525				
Высота панельной секции, мм	2030				
Высота ограждения, мм	2050				
Диаметр столба, мм	70				
Толщина продольного и поперечного прутка, мм	4				
Размер ячейки (Ш × В), мм	55 × 200				
Кол-во крепежных комплектов на один столб, шт.	3				
Поверхностная плотность цинка не менее, г/м ²	80				
Толщина порошкового покрытия не менее, мкм	120				
СЕРИЯ	Special				
Высота ограждения, мм	2050		2550		
Высота панельной секции, мм	2000		2500		
Ширина панельной секции, мм	2500		2300		
Диаметр столба, мм	70				
Толщина продольного и поперечного прутка, мм	5				
Размер ячейки (Ш × В), мм	100 × 25				
Кол-во фиксаторов на один столб, шт.	3		4		
Поверхностная плотность цинка не менее, г/м ²	80				
Толщина порошкового покрытия не менее, мкм	120				
СЕРИЯ	Strong				
Высота ограждения, мм	2050		2450		
Высота панельной секции, мм	2030		2430		
Ширина панельной секции, мм	2500		2300		
Диаметр столба, мм	70				
Толщина продольного и поперечного прутка, мм	6/5/6				
Размер ячейки (Ш × В), мм	50 × 200				
Кол-во фиксаторов на один столб, шт.	3		4		
Поверхностная плотность цинка не менее, г/м ²	80				
Толщина порошкового покрытия не менее, мкм	120				